

# Recette du Pastel chauffé par henri Goetz

Ensuite à mes pastels chauffés il n'y a rien d'autre  
Aucun secret j'ai fabriqué des panneaux chauffants  
avec des panneaux d'amiante entre lesquels je pose  
une résistance électrique (achetée en forme de boudin) que  
je déroule pour faire un fil droit). Je le pose sur une  
feuille d'amiante (à l'aide de bandes collantes que je déroule  
ensuite par le chauffage) de manière à <sup>chauffer</sup> le panneau  
également sur toute sa surface -  Je pose la chose une  
feuille d'amiante dessus et les  consolidé(bz2) par  
des pinces à épiler après avoir ajouté une feuille de

tôle pour mieux répartir le chaleur. Je colle sur cette tôle un  
coup de drap de lit en me servant de colle pour papier  
peint tel la colle Rong et je brochis le tout au secteur  
électrique. Je me sers de pastels à l'huile du commerce,  
La Maison Sennelier fabrique des gros batons vendus à la  
pièce ou plusieurs centaines d'épaisseur. Le plus souvent  
j'emploie des batons de ma fabrication (car je puis faire  
les couleurs que je veux) en fondant sur un réchaud  
de la paraffine (comme pour la cirepoterie) à laquelle j'ajoute  
 $\frac{1}{3}$  d'huile de lin. Je mélange ceci à la couleur en  
poudre (à chaud) et je coule le produit dans un  
moule, fait par moi, de papier d'emballage en forme  
de cylindre avec un bouchon collé à un bout. Pour  
activer le rapprochement je mets sous le robinet d'eau  
froide - et c'est prêt à l'usage. Le pastel à l'huile  
au contact avec la tôle (drap) chaud, fond tout  
du tout et s'applique comme une pâte presque  
liquide. Par moments j'emploi aussi le pastel  
sur la tôle non chauffée pour d'autres résultats.  
Je fixe souvent avec un fixatif de ma fabrication  
fait de Modeling Paste ~~du~~ mélange à l'alcool et  
brûles, ce mélange s'effectue avec un four électrique  
(qui sera pris pour une autre utilisation...). Des plâtres  
en plastique qui servent à arrêter les plantes font  
d'excellents protecteurs (à condition de purger après chaque  
emploi en faisant passer de l'eau pure à leur pein

de la fixation. Le pastel ayant fixé ne nécessite  
pas une protection sous verre car il résiste à tout  
friction. Le drap, collé sur la tôle se  
détache sans problème et ensuite je le monte  
sur chassis. La puissance de la résistance  
dépend de la superficie de la plaque. Je  
utilise rassis 65-50 cm. demande une résistance  
de 400 watts mais j'ai une plaque de 1 mètre  
sur 1.50, permettant de faire des toiles de 80x140  
que je chauffe avec 900 Watts. La tôle devient  
si chaude qu'il est impossible de toucher aux  
doigts plus d'une seconde sans se brûler. Je  
crois que vous trouverez l'amiante chez les quincailliers  
et la résistance chez l'électricien. Des sachets  
de couleurs en poudre chez les fournisseurs de  
matériel pour artistes.

Je vous ferai dire excuse de l'étard de cette  
lettre et de recevoir mes bonnes salutations

Henri Goetz